

PRO PRESS



Características

- Está equipado con rearme automático en caso de falla y función anti-bloqueo.
- Puede instalarse en bombas de superficie y bombas sumergibles.
- No necesita tanque de expansión, válvula de retención, filtro o accesorios.
- Libre de mantenimiento.

Especificaciones Técnicas

- Se puede energizar en 115 Vac o 230 Vac.
- Variación de voltaje permitida: +/- 10%
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Grado de protección: IP65
- Presión máxima de trabajo: 12 bar (177 PSI)
- Temperatura máxima de trabajo: 65 oC
- Flujo mínimo: 1 l/min
- Certificación: TUV SUD

Datos Técnicos

MODELO	PRESION DE ARRANQUE	VOLT	HP	FASE	AMP. MAX	PESO LBS	SUCCION	DESCARGA
PCPC 10F16R	22 PSI	115/230	N/A	1	10	4	1"	1"

DISPOSITIVO PARA EL CONTROL Y LA PROTECCIÓN DE LA BOMBA.

Arranca y detiene la bomba dependiendo de la apertura y cierre de los grifos.

Detiene la bomba en caso de escasez de agua y la protege del funcionamiento en seco.

Función de Rearme Automático:

En caso de parada de la bomba por falta de agua, Pro Press efectúa automáticamente 10 intentos sucesivos de arranque, cada uno con duración aproximada de 5 segundos, durante las 24 horas posteriores a la parada.

Función Antibloqueo:

Si por algún motivo la bomba permanece apagada por 24 horas consecutivas, el Pro Press realiza automáticamente un arranque de la bomba de aproximadamente 5 segundos.



La presión de arranque puede ser ajustada manualmente de 1,5 bar (22 PSI) hasta 3 bar (44 PSI) para aplicaciones más exigentes.